



# Suoritustasoilmoitus

## ① INTELLO

② 10090

(Valmistuserä numero, katso kankaan painomerkintä)

Höyryn,- ja Ilmansulkukangas

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH  
Rheintalstrasse 35 - 43  
68723 Schwetzingen  
Germany

Järjestelmän 3

Ilmoitettu laitos "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - suoritti tuotteen tyyppitestauksen järjestelmän 3 mukaisesti.

### ⑨ Ilmoitettu suoritustaso ETA-18/1146:2019 mukaan

| Perusominaisuudet                   | Menetelmästandardi             | Suoritustaso                                     |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Pituus <sup>1</sup>                 | SFS-EN 1848-2                  | 50 m                                             |
| Leveys <sup>2</sup>                 | SFS-EN 1848-2                  | 1,5 m                                            |
| Paino                               | SFS-EN 1849-2                  | 85 ±15 g/m <sup>2</sup>                          |
| Suoruus                             | SFS-EN 1848-2                  | < 7,5 cm/10 m                                    |
| Paksuus                             | SFS-EN 1849-2                  | 0,25 ±0,1 mm                                     |
| sd-arvo                             | EN 1931                        | 14 ±4,5 m                                        |
|                                     | SFS-EN 1296 / SFS-EN ISO 12572 | 23°C 25% 23°C 71,5% 23°C 90%                     |
|                                     | - " -                          | 34 ±20%   1,7 ±20%   0,30 ±40%                   |
|                                     | - " -                          | 55 ±20%   2,0 ±20%   0,30 ±40%                   |
| Paloluokka                          | SFS-EN 13501-1                 | E                                                |
| Ilmanläpäisevyys                    | SFS-EN 13859-2 / SFS-EN 12114  | 0,0095 m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> ·h·50 Pa) |
| Vetolujuus pit./lev.                | SFS-EN 12311-2                 | 110 N/5 cm / 80 N/5 cm                           |
| Vetolujuus pit./lev. vanhennettu    | SFS-EN 12311-2                 | 100 N/5 cm / 70 N/5 cm                           |
| Venyvyys pit./lev.                  | SFS-EN 12311-2                 | 40 % / 35 %                                      |
| Venyvyys pit./lev. vanhennettu      | SFS-EN 12311-2                 | 25 % / 25 %                                      |
| Naulan repäisylujuus pit./lev.      | SFS-EN 12310-1                 | 60 N / 60 N                                      |
| Kestävyys vanhenevuuskokeen jälkeen | ETA-18/1146                    | läpäissyt                                        |

Mittatoleranssi: <sup>1</sup>: +0,5 m; <sup>2</sup>: +0,005 m

Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat taulukossa 9 esitetyn ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Suoritustason ilmoitus annetaan kohdassa 4 määritetyn valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Lothar Moll, Toimitusjohtaja  
Schwetzingen, 5.8.2024

Michael Förster, Tekninenjohtaja