



Suoritustasoilmoitus

① INTELLO

② 12221

(Valmistuserä numero, katso kankaan painomerkintä)

Höyryn,- ja Ilmansulkukangas

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Järjestelmän 3

Ilmoitettu laitos "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - suoritti tuotteen tyyppitestauksen järjestelmän 3 mukaisesti.

⑨ Ilmoitettu suoritustaso ETA-18/1146:2019 mukaan

Perusominaisuudet	Menetelmästandardi	Suoritustaso
Pituus ¹	SFS-EN 1848-2	50 m
Leveys ²	SFS-EN 1848-2	3 m
Paino	SFS-EN 1849-2	85 ±15 g/m ²
Suoruus	SFS-EN 1848-2	< 7,5 cm/10 m
Paksuus	SFS-EN 1849-2	0,25 ±0,1 mm
sd-arvo	EN 1931	14 ±4,5 m
	SFS-EN 1296 / SFS-EN ISO 12572	23°C 25% 23°C 71,5% 23°C 90%
	- " -	34 ±20% 1,7 ±20% 0,30 ±40%
	- " -	55 ±20% 2,0 ±20% 0,30 ±40%
Paloluokka	SFS-EN 13501-1	E
Ilmanläpäisevyys	SFS-EN 13859-2 / SFS-EN 12114	0,0095 m ³ /(m ² ·h·50 Pa)
Vetolujuus pit./lev.	SFS-EN 12311-2	110 N/5 cm / 80 N/5 cm
Vetolujuus pit./lev. vanhennettu	SFS-EN 12311-2	100 N/5 cm / 70 N/5 cm
Venyvyys pit./lev.	SFS-EN 12311-2	40 % / 35 %
Venyvyys pit./lev. vanhennettu	SFS-EN 12311-2	25 % / 25 %
Naulan repäisylujuus pit./lev.	SFS-EN 12310-1	60 N / 60 N
Kestävyys vanhenevuuskokeen jälkeen	ETA-18/1146	läpäissyt

Mittatoleranssi: ¹: +0,5 m; ²: +0,01 m

Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat taulukossa 9 esitetyn ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Suoritustason ilmoitus annetaan kohdassa 4 määritetyn valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Lothar Moll, Toimitusjohtaja
Schwetzingen, 5.8.2024

Michael Förster, Tekninenjohtaja