



## Suoritustasoilmoitus

# ① SOLITEX ADHERO 1000

② 1AR02757

(Valmistuserä numero, katso kankaan painomerkintä)

Aluskatteet

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH  
Rheintalstrasse 35 - 43  
68723 Schwetzingen  
Germany

Järjestelmän 3

Ilmoitettu laitos "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - suoritti tuotteen tyyppitestauksen järjestelmän 3 mukaisesti.

### ⑨ Ilmoitettu souritustaso SFS-EN 13859-1 / -2 mukaan

| Perusominaisuudet                     | Menetelmästandardi          | Suoritustaso                  |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Pituus <sup>1</sup>                   | SFS-EN 1848-2               | 30 m                          |
| Leveys <sup>2</sup>                   | SFS-EN 1848-2               | 1,5 m                         |
| Paino                                 | SFS-EN 1849-2               | 180 ±10 g/m <sup>2</sup>      |
| Paksuus                               | SFS-EN 1849-2               | 0,55 ±0,05 mm                 |
| sd-arvo                               | SFS-EN ISO 12572            | 0,30 ±0,05 m                  |
| Paloluokka                            | SFS-EN 13501-1              | E                             |
|                                       | SFS-EN 13583                | läpäissyt                     |
| Vesitiiveys uutena/vanhennettu*       | SFS-EN 1928                 | W1 / W1                       |
| Vetolujuus pit./lev.                  | SFS-EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 200 ±30 N/5cm / 150 ±30 N/5cm |
| Vetolujuus pit./lev. vanhennettu*     | SFS-EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 140 ±20 N/5cm / 100 ±20 N/5cm |
| Venyvyys pit./lev.                    | SFS-EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 75 ±20 % / 75 ±20 %           |
| Venyvyys pit./lev. vanhennettu*       | SFS-EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 35 ±20 % / 25 ±20 %           |
| Naulan repäisylujuus pit./lev.        | SFS-EN 13859-1 (B) / -2 (B) | 120 ±30 N / 200 ±30 N         |
| *) Kestävyys vanhenemuskokeen jälkeen | SFS-EN 1297 / SFS-EN 1296   | läpäissyt                     |
| Kylmätaivutettavuus                   | SFS-EN 1109                 | -40 °C                        |

Mittatoleranssi: <sup>1</sup>: +0,5 m; <sup>2</sup>: +0,005 m

Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat taulukossa 9 esitetyn ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Suoritustason ilmoitus annetaan kohdassa 4 määritetyn valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Lothar Moll, Toimitusjohtaja  
Schwetzingen, 27.7.2024

Michael Förster, Tekninenjohtaja