



## Suoritusasoilmoitus

# ① SOLITEX FRONTA HUMIDA

② 14069

(Valmistuserä numero, katso kankaan painomerkintä)

Tuulensuoja- ja aluskatteet seiniin

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH  
Rheintalstrasse 35 - 43  
68723 Schwetzingen  
Germany

Järjestelmän 3

Ilmoitettu laitos "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - suoritti tuotteen tyyppitestauksen järjestelmän 3 mukaisesti.

### ⑨ Ilmoitettu suoritusaso SFS-EN 13859-2 mukaan

| Perusominaisuudet                       | Menetelmästandardi        | Suoritusaso                     |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Pituus <sup>1</sup>                     | SFS-EN 1848-2             | 50 m                            |
| Leveys <sup>2</sup>                     | SFS-EN 1848-2             | 3 m                             |
| Paino                                   | SFS-EN 1849-2             | 115 ±5 g/m <sup>2</sup>         |
| Paksuus                                 | SFS-EN 1849-2             | 0,40 ±0,05 mm                   |
| sd-arvo                                 | SFS-EN 1931               | 0,50 ±0,10 m                    |
| Paloluokka                              | SFS-EN 13501-1            | E                               |
| Vesitiiveys uutena/vanhennettu*         | SFS-EN 13859-2            | W1 / W1                         |
| Vetolujuus pit./lev.                    | SFS-EN 13859-2 (A)        | 220 ±15 N/5 cm / 150 ±15 N/5 cm |
| Vetolujuus pit./lev. vanhennettu*       | SFS-EN 13859-2 (A)        | 240 ±15 N/5 cm / 155 ±15 N/5 cm |
| Venyvyys pit./lev.                      | SFS-EN 13859-2 (A)        | 85 ±15 % / 85 ±15 %             |
| Venyvyys pit./lev. vanhennettu*         | SFS-EN 13859-2 (A)        | 60 ±15 % / 60 ±15 %             |
| Naulan repäisylujuus pit./lev.          | SFS-EN 13859-2 (B)        | 125 ±20 N / 150 ±20 N           |
| *) Kestävyys vanhennevuuskokeen jälkeen | SFS-EN 1297 / SFS-EN 1296 | läpäissyt                       |
| Kylmätaivutettavuus                     | SFS-EN 1109               | -40 °C                          |

Mittatoleranssi: <sup>1</sup>: +0,5 m; <sup>2</sup>: +0,01 m

Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat taulukossa 9 esitetyn ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset. Suoritusason ilmoitus annetaan kohdassa 4 määritetyn valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Lothar Moll, Toimitusjohtaja  
Schwetzingen, 10.7.2024

Michael Förster, Tekninenjohtaja