



## Suoritustasoilmoitus

# ① SOLITEX FRONTA PENTA

② 16350

(Valmistuserä numero, katso kankaan painomerkintä)

Tuulensuoja- ja aluskatteet seiniin

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH  
Rheintalstrasse 35 - 43  
68723 Schwetzingen  
Germany

Järjestelmän 3

Ilmoitettu laitos "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - suoritti tuotteen tyyppitestauksen järjestelmän 3 mukaisesti.

### ⑨ Ilmoitettu suoritusaste SFS-EN 13859-2 mukaan

| Perusominaisuudet                       | Menetelmästandardi        | Suoritusaste                                      |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Pituus <sup>1</sup>                     | SFS-EN 1848-2             | 50 m                                              |
| Leveys <sup>2</sup>                     | SFS-EN 1848-2             | 1,5 m                                             |
| Paino                                   | SFS-EN 1849-2             | 280 ±15 g/m <sup>2</sup>                          |
| Paksuus                                 | SFS-EN 1849-2             | 1,1 ±0,2 mm                                       |
| sd-arvo                                 | SFS-EN ISO 12572          | 0,2 ±0,05 m                                       |
| Paloluokka                              | SFS-EN 13501-1            | E                                                 |
| Vesitiiveys uutena/vanhennettu*         | SFS-EN 13859-2            | W1 / W1                                           |
| Vetolujuus pit./lev.                    | SFS-EN 13859-2 (A)        | 480 ±40 N/5 cm / 340 ±40 N/5 cm                   |
| Vetolujuus pit./lev. vanhennettu*       | SFS-EN 13859-2 (A)        | 360 ±40 N/5 cm / 260 ±40 N/5 cm                   |
| Venyvyys pit./lev.                      | SFS-EN 13859-2 (A)        | 60 ±20 % / 70 ±20 %                               |
| Venyvyys pit./lev. vanhennettu*         | SFS-EN 13859-2 (A)        | 28 ±10 % / 28 ±10 %                               |
| Naulan repäisylujuus pit./lev.          | SFS-EN 13859-2 (B)        | 300 ±35 N / 380 ±35 N                             |
| *) Kestävyys vanhennevuuskokeen jälkeen | SFS-EN 1297 / SFS-EN 1296 | läpäissyt (hyväksytty rakolaudoitus julkisivulle) |
| Kylmätaivutettavuus                     | SFS-EN 1109               | -40 °C                                            |

Mittatoleranssi: <sup>1</sup>: +0,5 m; <sup>2</sup>: +0,005 m

Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat taulukossa 9 esitetyn ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Suoritusasteen ilmoitus annetaan kohdassa 4 määritetyn valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Lothar Moll, Toimitusjohtaja  
Schwetzingen, 10.7.2024

Michael Förster, Tekninenjohtaja  
Schwetzingen, 10.7.2024