



Suoritustasoilmoitus

① SOLITEX FRONTA PENTA

② 16435

(Valmistuserä numero, katso kankaan painomerkintä)

Tuulensuoja- ja aluskatteet seiniin

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Järjestelmän 3

Ilmoitettu laitos "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - suoritti tuotteen tyyppitestauksen järjestelmän 3 mukaisesti.

⑨ Ilmoitettu suoritusaste SFS-EN 13859-2 mukaan

Perusominaisuudet	Menetelmästandardi	Suoritusaste
Pituus ¹	SFS-EN 1848-2	25 m
Leveys ²	SFS-EN 1848-2	3 m
Paino	SFS-EN 1849-2	280 ±15 g/m ²
Paksuus	SFS-EN 1849-2	1,1 ±0,2 mm
sd-arvo	SFS-EN ISO 12572	0,2 ±0,05 m
Paloluokka	SFS-EN 13501-1	E
Vesitiiveys uutena/vanhennettu*	SFS-EN 13859-2	W1 / W1
Vetolujuus pit./lev.	SFS-EN 13859-2 (A)	480 ±40 N/5 cm / 340 ±40 N/5 cm
Vetolujuus pit./lev. vanhennettu*	SFS-EN 13859-2 (A)	360 ±40 N/5 cm / 260 ±40 N/5 cm
Venyvyys pit./lev.	SFS-EN 13859-2 (A)	60 ±20 % / 70 ±20 %
Venyvyys pit./lev. vanhennettu*	SFS-EN 13859-2 (A)	28 ±10 % / 28 ±10 %
Naulan repäisylujuus pit./lev.	SFS-EN 13859-2 (B)	300 ±35 N / 380 ±35 N
*) Kestävyys vanhenevuuskokeen jälkeen	SFS-EN 1297 / SFS-EN 1296	läpäissyt (hyväksytty rakolaudoitus julkisivulle)
Kylmätaivutettavuus	SFS-EN 1109	-40 °C

Mittatoleranssi: ¹: +0,5 m; ²: +0,005 m

Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat taulukossa 9 esitetyn ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Suoritusasteen ilmoitus annetaan kohdassa 4 määritetyn valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Lothar Moll, Toimitusjohtaja
Schwetzingen, 10.7.2024

Michael Förster, Tekninenjohtaja
Schwetzingen, 10.7.2024