



Suoritustasoilmoitus

① SOLITEX FRONTA QUATTRO FB

② 1AR02724

(Valmistuserä numero, katso kankaan painomerkintä)

Tuulensuoja- ja aluskatteet seiniin

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Järjestelmän 3

Ilmoitetut laitokset "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - ja "IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH" - NB 1322 - ovat suorittaneet tuotteen tyyppitestauksen järjestelmän 3 mukaisesti.

⑨ Ilmoitettu souritustaso SFS-EN 13859-2 mukaan

Perusominaisuudet	Menetelmästandardi	Suoritustaso
Pituus ¹	SFS-EN 1848-2	50 m
Leveys ²	SFS-EN 1848-2	1,5 m
Paino	SFS-EN 1849-2	145 ±10 g/m ²
Paksuus	SFS-EN 1849-2	0,50 ±0,05 mm
sd-arvo	SFS-EN ISO 12572	0,08 ±0,06 m
Paloluokka	SFS-EN 13501-1	B - s1, d0
Vesitiiveys uutena/vanhennettu*	SFS-EN 13859-2	W1 / W1
Vetolujuus pit./lev.	SFS-EN 13859-2 (A)	260 ±20 N/5 cm / 225 ±20 N/5 cm
Vetolujuus pit./lev. vanhennettu*	SFS-EN 13859-2 (A)	260 ±20 N/5 cm / 220 ±20 N/5 cm
Venyvyys pit./lev.	SFS-EN 13859-2 (A)	60 ±20 % / 80 ±20 %
Venyvyys pit./lev. vanhennettu*	SFS-EN 13859-2 (A)	30 ±20 % / 40 ±20 %
Naulan repäisylujuus pit./lev.	SFS-EN 13859-2 (B)	190 ±30 N / 220 ±30 N
*) Kestävyys vanhenevuuskokeen jälkeen	SFS-EN 1297 / SFS-EN 1296	läpäissyt (hyväksytty rakolaudoitus julkisivulle)
Kylmätaivutettavuus	SFS-EN 1109	-40 °C

Mittatoleranssi: ¹: +0; ²: +0

Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat taulukossa 9 esitetyn ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Suoritusastan ilmoitus annetaan kohdassa 4 määritetyn valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Lothar Moll, Toimitusjohtaja
Schwetzingen, 10.7.2024

Michael Förster, Tekninenjohtaja
Schwetzingen, 10.7.2024