



Suoritustasoilmoitus

① SOLITEX MENTO 5000 connect

② 12910

(Valmistuserä numero, katso kankaan painomerkintä)

Aluskatteet

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Järjestelmän 3

Ilmoitetut laitokset "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - ja "Prüfinstitut für das Brandverhalten von Bauprodukten Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hoch" - NB 1508 - ovat suorittaneet tuotteen tyyppitestauksen järjestelmän 3 mukaisesti.

⑨ Ilmoitettu souritustaso SFS-EN 13859-1 mukaan

Perusominaisuudet	Menetelmästandardi	Suoritustaso
Pituus ¹	SFS-EN 1848-2	50 m
Leveys ²	SFS-EN 1848-2	1,5 m
Paino	SFS-EN 1849-2	215 ± 5 g/m ²
Paksuus	SFS-EN 1849-2	0,70 ± 0,10 mm
sd-arvo	SFS-EN ISO 12572	0,08 - 0,03 + 0,10 m
Paloluokka	SFS-EN 13501-1	E
Vesitiiveys uutena/vanhennettu*	SFS-EN 13859-1	W1 / W1
Vetolujuus pit./lev.	SFS-EN 13859-1 (A)	350 ± 25 N/5 cm / 270 ± 25 N/5 cm
Vetolujuus pit./lev. vanhennettu*	SFS-EN 13859-1 (A)	330 ± 25 N/5 cm / 245 ± 25 N/5 cm
Venyvyys pit./lev.	SFS-EN 13859-1 (A)	55 ± 10 % / 65 ± 10 %
Venyvyys pit./lev. vanhennettu*	SFS-EN 13859-1 (A)	30 ± 10 % / 40 ± 10 %
Naulan repäisylujuus pit./lev.	SFS-EN 13859-1 (B)	270 ± 30 N / 400 ± 30 N
*) Kestävyys 120 °C keinotekoisen vanhennuksen jälkeen	SFS-EN 1297 / SFS-EN 1296	läpäissyt
Kylmätaivutettavuus	SFS-EN 1109	-40 °C

Mittatoleranssi: ¹: +0,5 m; ²: +0,005 m

Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat taulukossa 9 esitetyn ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Suoritustason ilmoitus annetaan kohdassa 4 määritetyn valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Lothar Moll, Toimitusjohtaja
Schwetzingen, 5.8.2024

Michael Förster, Tekninenjohtaja
Schwetzingen, 5.8.2024