



TESCON NAIDECK

Kaksipuolinen butyylikuminauha aluskatteen naulanreikien paikkaamiseen

TUOTEKUVAUS

TESCON NAIDECK on butyylikuminauha, jota käytetään tuuletusrimojen ja ruoteiden kiinnityksessä aluskatteeseen syntyvien reikien paikkaamiseen.

TESCON NAIDECK on erittäin venyvä, n. 1 mm paksu butyylikuminauha, joka tunkeutuu ruuvin tai naulan mukana syvälle puuhun. Nauha sulkee aluskatteeseen syntyvän naulanreiän ja suojaa kattopaarretta naulaa pitkin tulevalta kosteudelta.

Joustava materiaali tarttuu tiukasti aluskatteen pintaan ja lukitsee aluskatteen lujasti tuuletusriman ja kattoparteen väliin. Tämä suojaa aluskatetta tehokkaasti repeytymiseltä esimerkiksi sivuun astuttaessa.

TESCON NAIDECK asennetaan tuuletusriman alapintaan niin, että se tulee aluskatetta vasten. Nauha asennetaan rimaan ennen rimaan naulaamista paikoilleen.



EDUT

- ✓ Nopea asentaa
- ✓ Pitkäaikaisesti joustava materiaali
- ✓ Tarttuu lujasti kiinni
- ✓ Tunkeutuu syvälle puuhun
- ✓ Vedenkestävä materiaali
- ✓ Ei sisällä bitumia

KÄYTTÖKOHEET

- ✓ Puurakenteet
- ✓ MDF-levyt

NAUHAN ASENTAMINEN

Työskentelylämpötilan tulisi olla välillä +5 °C - +35 °C. Alhaisemmassa lämpötilassa nauhan tartunta heikkenee. Korkeammassa lämpötilassa butyylikumi pehmenee liikaa ja sen asentaminen hankaloituu.

Alustan kunnostaminen

Butyylinauhan vastepinnat puhdistetaan uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat pyyhitään puhtaaksi pölystä.

Huonosti tarttuvat alustat pohjustetaan TESCON PRIMER RP -pohjustusaineella.

Butyylinauhan asentaminen

TESCON NAIDECK -butyylinauhan tarkoitus on tiivistää tuuletusrimojen ja ruoteiden kiinnityksessä kattopaarteisiin ja aluskatteeseen syntyvät naulojen reiät. TESCON NAIDECK -butyylinauha asennetaan tuuletusrimojen alapintaan ennen tuuletusrimojen asentamista paikoilleen.

Tiivistysnauha asennetaan tuuletusrimaan rypyttömästi. Nauhan suojapaperia irrotetaan lyhyeltä matkalta riman päästä niin, että paperi tulee riman alta näkyviin.


Rima kiinnitetään kattopaarteeseen aluksi yhdellä käsinaulalla. Suojapaperi poistetaan koko matkalta ja rima naulataan loppuun.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT

Materiaali	Butyylikumi
Suojapaperi	Silikonoitu paperi
Väri	Musta
Työskentelylämpötila	+5 °C - +35 °C
Lämpötilankesto	Pitkäaikaisesti -40 °C - +80 °C
Nauhan paksuus	1 mm
Säilytys	Viileässä ja kuivassa

Kpl / Itk	Tuote nro	EAN	Leveys (mm)	Pituus (m)
24	1AR02150	4026639221506	50	20
16	1AR02152*	4026639221520	75	20



JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT



SOLITEX MENTO
Aluskatteet



TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine