



CONTEGA SOLIDO EXO

Ulkupuolen liitosnauha ikkunaliittymien tiivistämiseen

TUOTEKUVAUS

CONTEGA SOLIDO EXO on ikkunoiden ja ovien karmien ulkopuoliseen tiivistämiseen tarkoitettu liitosnauha. Se estää tuulen ja sadeveden pääsyn karmin ja runkorakenteen välistä rakenteeseen. Nauha sopii myös tuulensuojan liittämiseen betoni- ja kivirakenteisiin.

CONTEGA SOLIDO EXO -liitosnauhassa on vedenkestävä Solid-liima. Liima on läpäissyt sadan vuoden lämpövanhennuskokeen ja se tarttuu erittäin hyvin alustaansa. Liitosnauhassa on liimaa koko nauhan leveydellä, joten se voidaan asentaa myös karmin etureunaan silloin kun ikkuna on jo asennettu paikoilleen.

SOLIDO EXO on erittäin ohut, vain 0,2 mm paksu liitosnauha, joten sen päälle riittää hienotasointu tai maalaus. Yhdessä ikkunan sisäpuolelle asennettavan diffuusiotiiviin CONTEGA SOLIDO SL -liitosnauhan kanssa järjestelmä antaa rakenteille täydellisen suojan ikkuna-aukkojen kautta tulevalta kosteusrasitusta vastaan.



KÄYTTÖKOHTEET JA ALUSTAT

- ✓ Ikkunoiden ja ovien karmien tiivistys
- ✓ Rakennusosien liittymät julkisivuissa
- ✓ Tuulensuojan liittymät kivi- ja betonirakenteisiin
- ✓ Sileät betoni- ja tasoitepinnat
- ✓ Harkko- ja tiilirakenteet
- ✓ Kipsi- ja rakennuslevyt
- ✓ Maalatut pinnat
- ✓ Puu-, muovi- ja metallipinnat

EDUT

- ✓ Diffuusioavoin materiaali
- ✓ Pitkäikäiseksi todettu vedenkestävä liima. Liimapinta koko nauhan leveydellä
- ✓ Tuuli- ja vesitiivis liitosnauha. Vesitiiveys testattu 600 Pa saakka
- ✓ Soveltuu puu- ja betonirakentamiseen
- ✓ Joustava nauha antaa rakenteille liikkumisvaraa
- ✓ 2- tai 3-osainen suojapaperi

IKKUNA- JA OVIAUKKOJEN TIIVISTÄMINEN

Karmin ja betonin lämpötilojen pitää olla vähintään +10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %. Puhtaassa ikkunan karmissa liitosnauhalle riittää 10 mm:n vastepinta.

Alustan kunnostaminen

Liitosnauhan vastepinnat puhdistetaan PU-vaahdon purseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti kiinni olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat imuroidaan puhtaaksi pölystä.

Kiviaineiset alustat pohjustetaan TESCON JK-pohjustusaineella. Huokoiset alustat pohjustetaan TESCON PRIMER RP -pohjustusaineella.

Ikkunapellin alle suositellaan asennettavaksi EXTONSEAL ENCORS -butyyliinauha suojaamaan aukkojen alapuolisia runkorakenteita viistosateilta ja valumavesiltä.

Liitosnauhan asentaminen

Contega Solido EXO -liitosnauhasta leikataan ikkuna-aukon mittaisia paloja. Kapeampi suojapaperi irrotetaan ja nauha kiinnitetään ikkunan karmiin 10 mm:n vastepinnalla. Leveämpi suojapaperi irrotetaan ja nauha kiinnitetään ympäröivään rakenteeseen vähintään 30 mm:n vastepinnalla. Nurkissa liitosnauhojen tulee limittyä toistensa päälle.

Jos rakenteessa on ikkunasyvennys, nurkkiin asennetaan ensin Tescon Incav -nurkkakappaleet. Nurkka voidaan tiivistää myös liitosnauhan päälle asennettavalla erillisellä liitosnauhan palalla. Lopuksi nurkan ilmatiiveys varmistetaan AEROSANA VISCONN -tiivistyspinnoitteella.

Vesipelti voidaan asentaa. Jos liitosnauha jää näkyviin, se voidaan peittää listalla tai tasoitteella.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT

Pintamateriaali	Polypropyleenikudos (PP)
Höyrynsulkukalvo	Polypropyleeni-kopolymeerikalvo
Liima	Vedenkestävä Solid-liima
Väri	Musta
Paksuus	0,2 mm
Diffusiovastus (sd H ₂ O)	0,7 m (DIN EN 1931)
Lämmönkesto	Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C
Asennuslämpötila	Alkaen -10 °C (Suosit. +10 °C)
Sään kesto	3 kk suojaamattomana
Säilyvyys	24 kk viileässä ja kuivassa
Tartuntapintojen vähimmäisleveydet	Höylätty puu 10 mm, betoni ja puukuitulevy 30 mm, muut pinnat 20 mm



Kpl / Itk	Tuote nro	EAN	Leveys (mm)	Pituus (m)	Suojapaperin jako (mm)
8	15439	4026639154392	80	30	20 / 60
8	15440	4026639154408	100	30	20 / 40 / 40
4	15441	4026639154415	150	30	20 / 70 / 60
4	15442	4026639154422	200	30	20 / 100 / 80

JÄRJESTELMÄTUOTTEET



TESCON JK
Pohjustusaine



TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine



EXTONSEAL ENCORS
Venyvä liitosnauha



CONTEGA FIDEN EXO
Paisuva liitosnauha