



pro clima®

AEROSANA FLEECE

Kuitukangas rakenteiden liitosten tiivistämiseen

TUOTEKUVAUS

Polyesterikuidusta valmistettu huokoinen kangas. Kuitukankaan avulla saadaan aikaan erittäin luja ja pitkäaikaisesti ilmatiivis liitos myös sellaisissa rakenteissa, jotka ovat alttiita vetorasitukselle tai esimerkiksi lämpötilan tai ilmankosteuden vaihteluista aiheutuvalle rakenteiden liikkumiselle.

Kuitukangas asennetaan yhtenäisenä mattona Aerosana-pinnoitekerrosten väliin märän kerroksen päälle. Alle jäävä pinnoite imeytetään kankaaseen esimerkiksi pensseliä apuna käyttäen. Lopuksi kangas peitetään huolellisesti yhdellä tai useammalla pinnoitekerroksella.

Pakkaus sisältää kaksi rullaa kuitukangasta. Rullien pituus on yhteensä 50 m (7,5 m²)



TEKNISET TIEDOT

Materiaali	Polyesteri (PET) -kuitu				
Paksuus	0,7 ± 0,15 mm				
Paino	63 ± 10 g/m ²				
Venyvyys (pit. - lev.)	70 ± 15 % - 90 ± 15 %				
Vetolujuus (pit. - lev.)	90 ± 15 N / 5 cm - 145 ± 15 N / 5 cm				

Kpl / Itk	Tuote nro	EAN	Leveys (mm)	Pituus (m)	Pinta-ala (m ²)
2	1AR01715	4026639217158	150	25	7,5



JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT



AEROSANA VISCONN

Joustava pinnoite ilmavuotojen tiivistämiseen