



## TESCON JK POHJUSTE

Liuotteeton pohjustusaine tiivistustuotteiden tarttuvuuden parantamiseen

### TUOTEKUVAUS

TESCON JK POHJUSTE on käyttövalmis dispersio ja se soveltuu erinomaisesti liitosnauhojen, tiivistysteippien ja tiivistyspinnoitteiden vastepintojen pohjustamiseen. Se imeytyy syväälle alustaansa ja mahdollistaa erinomaisen tarttuvuuden.

Imukykyisillä alustoilla pohjusteen kuivumisaika on olosuhteista riippuen vain n. 15 minuuttia, jonka jälkeen tiivistystuotteet voidaan asentaa.

Työskentelylämpötila alkaen +5 °C.



### EDUT

- ✓ Nopea kuivumisaika huokoisilla alustoilla
- ✓ Imeytyy syväälle alustaan
- ✓ Voi käyttää myös kosteilla pinnoilla
- ✓ Sitoo myös hiekoittuvia alustoja
- ✓ Ei sisällä liuotainaineita
- ✓ Erinomainen vastepinta kaikille Pro Clima -tiivistystuotteille

### KÄYTTÖKOHTEET

- ✓ Kivi- ja betonialustat
- ✓ Sileät tasoitepinnat
- ✓ Harkko- ja tiilialustat
- ✓ Kipsi- ja rakennuslevyt
- ✓ Puualustat

# POHJUSTUSAINEN ASENTAMINEN

## Alustan kunnostaminen

Pohjustettavat alustat puhdistetaan pölystä, betoniliimasta ja muista tartuntaa heikentävistä aineista kuten öljystä ja rasvasta. Alusta puhdistetaan huolellisesti ja kaikki irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni olevat kerrokset poistetaan. Lopuksi pinnat imuroidaan puhtaaksi pölystä.

Pohjustusainetta ei saa levittää jäätyneelle tai märälle alustalle. Diffuusioavoimet ja huokoiset alustat saavat olla hieman kosteita ilman, että pohjustusaineen tartunta heikkenee.

Tuotetta voi myös käyttää ulkotiloissa. Tuotetta asennettaessa alustan ja ilman lämpötilan tulee olla vähintään +5 °C.

## Pohjustusaineen levittäminen

Tescon JK pohjuste on ravistettava tai sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Aine levitetään alustaansa pensselillä tai telalla. Käytön jälkeen purkki suljetaan huolellisesti.

Tescon JK -pohjusteen on annettava kuivua olosuhteista riippuen vähintään 15 minuuttia ennen tiivistystuotteiden asentamista.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta [www.tiivistalo.fi](http://www.tiivistalo.fi)

## TEKNISET TIEDOT

Materiaali	Akryyli-kopolymeeri
Väri	Märkänä valkoinen, kuivana kirkas
Työskentelylämpötila	+5 °C - +45 °C
Lämpötilankesto	Pitkäaikaisesti -40 °C - +95 °C
Käyttökohteet	Kiviaineiset alustat
Säilytys	Viileässä ja kuivassa. Ei kestä jäätymistä



Tuote nro	EAN	Tilavuus	Riittoisuus
1AR03270	4026639232700	1,0 l (pullo)	60 mm * 50 m (n. 3 m <sup>2</sup> alustasta riippuen)
1AR03271	4026639232717	5,0 l (purkki)	60 mm * 270 m (n. 16 m <sup>2</sup> alustasta riippuen)

## JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT



**CONTEGA SOLIDO SL, EXO ja IQ**  
Liitosnauhat sisä- ja ulkopuolelle



**TESCON VANA ja TESCON No.1**  
Tiivistysteipit



**AEROSANA VISCONN**  
Tiivistyspinnoitteet